NAVODILA ZA NAMESTITEV APLIKACIJE ORANGE


1. Namestitev aplikacije Orange

1. Aplikacijo lahko prenesete iz spletne strani na tej povezavi. Kliknite na povezavo za prenos aplikacije in zaženite namestitev.


2. Odpre se naslednje okno, kliknite na gumb »Next«.




3. Nato kliknite na gumb »I agree«, s čimer se strinjate s pogoji uporabe aplikacije.




4. Odpre se okno z že obkljukano možnostjo »Shortcuts«. Ni treba izbirati drugih možnosti, samo kliknite na gumb »Next«.




5. Odpre se okno z že določeno mapo, kamor se bo aplikacija shranila. Ni treba izbirati druge mape, samo kliknite na gumb »Next«.




6. Odpre se okno z že določeno mapo. Ni treba izbirati druge možnosti, samo kliknite na gumb »Install«.




7. Odpre se naslednje okno, kliknite na gumb »V redu«.




8. Odpre se naslednje okno, kliknite na gumb »Next«.




9. Nato kliknite na gumb »I agree«, s čimer se strinjate s pogoji uporabe aplikacije.




10. Odpre se okno z že obkljukano možnostjo »Just me (recommended)«. Ni treba izbirati druge možnosti, samo kliknite na gumb »Next«.




11. Odpre se okno z že določeno mapo, kamor se bo aplikacija shranila. Ni treba izbirati druge mape, samo kliknite na gumb »Next«.



12. Odpre se okno z že obkljukano možnostjo »Register Miniconda3 as my default Python 3.8«. Ni treba izbirati druge možnosti, samo kliknite na gumb »Install«.




13. Odpre se naslednje okno, kliknite na gumb »Next«.




14. Odpre se naslednje okno, kliknite na gumb »Finish«.




15. Počakajte, da se aplikacija naloži.




16. Če se vmes v brskalniku odpreta naslednja zavihka, ju lahko zaprete.







17. Postopek namestitve je končan, kliknite na gumb »Finish«.




18. Odpre se aplikacija Orange.






19. Ob vstopu v aplikacijo se pokaže naslednje okno. S klikom na možnost »Show at startup« določite, da se okno odpre vedno, ko zaženete aplikacijo.




2. Namestitev dodatkov besedilnih funkcij Orange


1. S postopkom namestitve dodatkov besedilnih funkcij začnemo tako, da v osnovnem pogledu aplikacije Orange izberemo zavihek »Options« in kliknemo na možnost »Settings«.




2. Odpre se naslednje okno, v katerem med zavihki izberemo zavihek »Network«.




3. V obe okni vnesemo naslov »proxy.gov.si« in kliknemo na gumb »Close«.




4. Nato v osnovnem pogledu aplikacije Orange izberemo zavihek »Options« in kliknemo na možnost »Add-ons«.




5. Odpre se naslednje okno, v katerem se med danimi možnostmi pomaknemo nižje in izberemo/obkljukamo »Text« in »Textable« ter kliknemo na gumb »OK«.






6. Prične se nameščanje »Orange3-Text«, kar lahko traja nekaj minut.




7. Medtem v raziskovalcu na C Disk-u ustvarimo novo mapo in jo poimenujemo »Orange«.




8. Gremo na V-Disk v mapo MJU, v kateri najdemo mapo »orange_namestitev« na povezavi \\ad.sigov.si\PUB\MJU\MJesenko\orange_namestitev
Izberemo vse datoteke razen »Orange3-3.32.0-Miniconda-x86_64« (držimo tipko »ctrl« in izberemo datoteke), jih skopiramo in prilepimo v mapo Orange, ki smo jo pred tem ustvarili na C Disk-u.

Delotoki (.ows datoteke) so na voljo tudi na tej povezavi.


Predpripravljene podatkovne zbirke (*.tab) so na voljo na tej povezavi.




9. Gremo nazaj v aplikacijo Orange, med zavihki izberemo »File«, nato »Open«.




10. Odprejo se datoteke, kjer na C Disk-u odpremo mapo Orange, kliknemo na datoteko »delotok-vsi-zakoni« in gumb »Odpri«.




11. Nato se osnovni pogled aplikacije spremeni v pogled kot prikazano na sliki:




12. Z dvoklikom izberemo »File – zakoni« …




13. … in odpre se naslednje okno, kjer kliknemo na ikono s tremi pikami kot prikazano na sliki:




14. Odprejo se datoteke, kjer je v oknu »Ime datoteke« že izbrano »zakoni-full«, tako da ne izbirate drugih datotek in samo kliknete na gumb »Odpri«.



15. Sistem nas popelje nazaj v aplikacijo z izbranimi vrsticami 1, 2, 10 in 11, kar pomeni, da so zbirke uspešno naložene. Okno lahko zapremo in pričnemo z delom v aplikaciji.




File - zakoni - Orange
Source
File:
zakoni-full.tab
...
Reload
URL:
http://file.biolab.si/text-semantics/data/zakoni-full.tab
File Type
Automatically detect type
Info
973 instance(s)
0 feature(s) (no missing values)
Data has no target variable.
11 meta attribute(s)
Columns (Double click to edit)
Name
Type
Role
Values
4 datumZacetka... datetime skip
5 datumZacetka... datetime skip
6 instock numeric skip
7 npbNum numeric skip
8 sopPredpisa text skip
9 sopPredpisaC... text skip
10 naslov text meta
11 vsebina text meta
Reset
Apply
Browse documentation datasets
973